



377.0185.00

MO SFP SSB13 ETH [-/1.25G] [DD/FP/-/OP:-8/RP:-23/20km]

DESCRITIVO DE PRODUTO

377.0185.00

MO SFP SSB13 ETH [-/1.25G] [DD/FP/-/OP:-8/RP:-23/20km]

CARACTERÍSTICAS

Módulo Óptico do tipo SFP para 1.25G bps, com alcance típico de 20 km. Possui as compatibilidades:

Compatibilidade IEEE: NA

Compatibilidade Datacom: SSB13

Compatibilidade ITU:

DEMAIS CARACTERÍSTICAS

Fator de Forma	SFP
Interface	Óptico
Conformidades	ETH
Tipo Fibra	Singlemode
Quantidade de Fibras	Uma
Tipo Conector	LC
Digital Diagnostics	Sim
LOS	Sim
Tunable	Não
MultiRate	Não
W.D.M.*	
Canal W.D.M.*	
Número de peça complementar bidirecional*	377.0186.00
Alcance típico (km)	20
Alcance estendido* (km)	

* Caso aplicável

CONDIÇÕES MÁXIMAS DE OPERAÇÃO

PARÂMETRO	MÍNIMO	TÍPICO	MÁXIMO	UNIDADE
Temperatura de operação	0		70	°C
Potência de Overload			-1	dBm

PARÂMETROS ÓPTICOS DE TRANSMISSÃO

PARÂMETRO	MÍNIMO	TÍPICO	MÁXIMO	UNIDADE
Potência de transmissão	-8		-2	dBm
Razão de extinção	9			dB
Comprimento de onda		1310		nm
Largura espectral			2.5	nm rms
Tolerância de dispersão				ps/nm
Tecnologia de laser		FP		

PARÂMETROS ÓPTICOS DE RECEPÇÃO

PARÂMETRO	MÍNIMO	TÍPICO	MÁXIMO	UNIDADE
Comprimento de onda		1490		nm
Sensibilidade			-23	dBm
Potência de Overload			-1	dBm

EYE SAFETY

This is a Class1 Laser Product.

DATAKOM

Rua América, 1000 | 92990-000 | Eldorado do Sul | RS | Brasil

+55 51 3933 3000

www.datakom.com.br