



## 377.1400.00

MO QSFP+ ETH [-/40G] [DD/DFB/-/OP:-2,7/RP:-21,2/40km]

DESCRITIVO DE PRODUTO

# 377.1400.00

MO QSFP+ ETH [-/40G] [DD/DFB/-/OP:-2,7/RP:-21,2/40km]

## CARACTERÍSTICAS

Módulo Óptico do tipo QSFP+ para 40G bps, com alcance típico de 40 km. Possui as compatibilidades:

Compatibilidade IEEE: 802.3bm 40GBASE-ER4

Compatibilidade Datacom:

Compatibilidade ITU:

## DEMAIS CARACTERÍSTICAS

Fator de Forma	QSFP+
Interface	Óptico
Conformidades	ETH
Tipo Fibra	Singlemode
Quantidade de Fibras	Duas
Tipo Conector	LC
Digital Diagnostics	Sim
LOS	Não
Tunable	Não
MultiRate	Não
W.D.M.*	
Canal W.D.M.*	
Número de peça complementar bidirecional*	
Alcance típico (km)	40
Alcance estendido* (km)	

\* Caso aplicável

## CONDIÇÕES MÁXIMAS DE OPERAÇÃO

PARÂMETRO	MÍNIMO	TÍPICO	MÁXIMO	UNIDADE
Temperatura de operação	0		70	°C
Potência de Overload			-4.5	dBm

## PARÂMETROS ÓPTICOS DE TRANSMISSÃO

PARÂMETRO	MÍNIMO	TÍPICO	MÁXIMO	UNIDADE
Potência de transmissão	-2.7		4.5	dBm
Razão de extinção	5.5			dB
Comprimento de onda		1271 / 1291 / 1311 / 1331		nm
Largura espectral				nm rms
Tolerância de dispersão				ps/nm
Tecnologia de laser		DFB		

## PARÂMETROS ÓPTICOS DE RECEPÇÃO

PARÂMETRO	MÍNIMO	TÍPICO	MÁXIMO	UNIDADE
Comprimento de onda		1271 / 1291 / 1311 / 1331		nm
Sensibilidade			-21.2	dBm
Potência de Overload			-4.5	dBm

## EYE SAFETY

This is a Class1 Laser Product.

# DATACOM

Rua América, 1000 | 92990-000 | Eldorado do Sul | RS | Brasil

+55 51 3933 3000

[www.datacom.com.br](http://www.datacom.com.br)